

LEUCHE TYP HA-SIA . / ..



Foto: Leuchte HA-SIA / P (Art.-Nr.: HA-240402)

Merkmale

- Energiesparende, einseitig gesockelte Kompaktleuchtstofflampen mit hoher Lichtausbeute
- Schlagfeste Polycarbonathaube und Reflektor für gute räumliche Ausleuchtung
- Elektronisches Vorschaltgerät
- Wahlweise mit Fehlerortungsschalter
- Mikroschalter für allpolige Abschaltung beim Öffnen der Leuchte
- Wechsel einzelner Energiesparlampen leicht möglich
- Anbringung durch rückseitige Gewindebohrungen oder mittels magnetischer Haftung durch Verwendung eines Magnetbefestigungssatzes am Leuchtenboden
- Steckbare Leitungs-Schnellanschlüsse HA-LSA 4A
- **Ausführungen HA-SIAS / .. mit eigensicheren Stromversorgungen für Ausbausteuerungen lieferbar !**

Technische Daten

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| • Bemessungsbetriebsspannung | 230 V |
| • Bestückung | 3 x 9 W |
| - Kompaktleuchtstofflampen | Typ HA-LR 209 |
| - oder Kaltkathodenlampen | Typ HA-LRB 209 |
| • Bemessungsbetriebsstrom | 125 mA |
| • Leistungsaufnahme | 29 VA |
| • Leistungsfaktor | 0,96 |
| • Klemmbarer Leitungsquerschnitt | 10 mm ² |
| • Umgebungstemperatur | +5°C bis +40°C |
| • Gewichte (je nach Ausführung) | 10 ... 14,5 kg |
| • Gehäuse-Maße | |
| - Länge | 339 mm |
| - Breite | 240 mm |
| - Höhe mit Leuchtröhreneinheit | 96 mm |