

OPRAWA OŚWIETLENIOWA KOMPAKTOWA w wykonaniu energooszczędnym TYP HA-SKE



Fotografia: Oprawa oświetleniowa HA-SKEP (Nr art.: HA-220301)

Cechy techniczne

- kompaktowa oprawa oświetleniowa „budowy przeciwwybuchowej”
- energooszczędne świetlówki kompaktowe o dużej wydajności świetlnej przy poborze mocy 3 x 9 W
- klosz z poliwęglanu odporny na udary oraz odbłyśnik dla dobrego oświetlenia przestrzennego
- elektroniczny układ zapłonowy do utrzymywania stałej wydajności świetlnej
- mikrowyłącznik do wyłączania wszystkich biegunów przy otwieraniu oprawy
- zapewnienie wystarczającej wydajności świetlnej również przy uszkodzeniu jednej ze świetlówek
- możliwa wymiana poszczególnych świetlówek kompaktowych
- wyposażenie alternatywne w przełącznik lokalizacji uszkodzeń i/lub wyłącznik blokady
- ognioszczelne szybkowpusty wtykowe

Rodzaje ochrony

Rodzaj budowy: Ex d I
Stopień ochrony: IP 54

Dane techniczne

• Napięcie zasilania ¹⁾	127 V ± 20 %
• Częstotliwość znamionowa	50 - 60 Hz
• Prąd znamionowy	125 mA
• Pobór mocy	28 VA
• Współczynnik mocy	0,98
• Przekrój przewodu łączeniowego	10 mm ²
• Temperatura otoczenia	≤ 40 °C
• Masa	ok. 21 kg
• Wymiary	
- długość	294 mm
- szerokość	260 mm
- wysokość	115 mm

¹⁾ możliwość dostawy na napięcie 230 V

Orzeczenie

KDB N. 92.253W z dn. 22.06.92
z załącznikami