

РУДНИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК В ЭНЕРГОЭКОНОМНОМ ИСПОЛНЕНИИ ТИП HA-SKE



Фото : Рудничный светильник HA-SKEP (№ арт.: HA-220301)

Технические возможности

- Компактный светильник для освещения взрывоопасных помещений
- Энергоэкономные компактные лампы с высокой светоотдачей при мощности 3 x 9 Вт
- Чаша из ударостойкого поликарбоната, отражатель для повышенного освещения пространства
- Электронная система зажигания для поддержания постоянной светоотдачи
- Микровыключатель для отключения всех полюсов при открытии светильника
- Обеспечение достаточной светоотдачи при повреждении одной из ламп
- Возможна замена отдельных компактных ламп
- Возможность установки переключателя локализации повреждения и/или выключателя блокировки
- Взрывоопасные штепсельные разъёмы

Виды защит

Род исполнения: Ex d I
Степень защиты: IP 54

Технические данные

• Напряжение питания ¹⁾	127 В ± 20 %
• Номинальная частота	50 - 60 Гц
• Номинальный ток	125 мА
• Потребляемая мощность	28 ВА
• Коэффициент мощности	0,98
• Сечение присоед. проводов	10 мм ²
• Температура среды	≤ 40 °С
• Масса	ок. 21 кг
• Размеры	
- длина	294 мм
- ширина	260 мм
- высота	115 мм
¹⁾ возможность поставки на напряжение	230 В

Заключение

KDB 92.253W от 22.06.92
с дополнением