

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫЙ РУДНИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНЫМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ТИП HA-DL



1: Тип HA-DL 16
2: Тип HA-DL 25

3: Тип HA-DL 14
4: Тип HA-DL 13

5: Тип HA-DL 12

Технические возможности

- Компактный рудничный светильник имеющий лампы большой светоотдачи во взрывобезопасных чашах с выбором от 2 до 6 чаш
- Чаша из ударостойкого поликарбоната, гарантирует оптимальное освещение пространства
- Разъединитель напряжения при замене ламп
- Простота замены ламп благодаря технике разъёмов
- Все элементы имеющие взрывобезопасные поверхности выполнены из нержавеющей материала
- Система фланцевых соединений светильника
- Подключение при помощи штепсельных соединений 230 В HA-SV 230 или разъёмов HA-LSA 4A
- При необходимости простой монтаж рефлекторов

Технические данные

- Номинальное напряжение 230 В
- Номинальный ток для 1 лампы 67 мА
- Мощность лампы 13 Вт
- Коэффициент мощности λ 0,9
- Сечение присоед. проводов 10 мм²
- Температура среды макс. 40 °С
- Масса / длина ок.

- HA-DL 12	8,5 кг / 330 мм
- HA-DL 13	10,5 кг / 415 мм
- HA-DL 14	12,5 кг / 500 мм
- HA-DL 25	16,0 кг / 650 мм
- HA-DL 16	16,5 кг / 650 мм
- Ширина с / без рефлектора 110 / 156 мм
- Высота 163 мм

Виды защит

Род исполнения: I M2 EEx d I, EExdI
Степень защиты: I P 65

Заключение

IBExU01ATEX1005 X, KDB Nr 01.E.118X