

# ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ ТИП HA-AD



Фото: Изолятор проходной многожильный HA-AD 315 C 2 4 (№ арт.: HA-613204)

## Технические возможности

- Для оборудования, применяемого во взрывоопасных помещениях категории I и II согласно Директив 94/9 Европейского Сообщества, как электрическое соединение между корпусами EEx d или корпусом EEx d и соединительной камерой EEx e или EEx i
- Массивное исполнение, применение прочной латунной втулки и специальной термоустойчивой и против старения заливки
- Широкий веер типорядов для специального применения - необходимая длина проводов оговаривается при заказе

## Род исполнения

I M2 EEx d  
II 2G EEx d

## Технические данные

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| • Напряжение изоляции ном. * | 380 / 740 / 1000 В         |
| • Сечение ном. *             | 0,5 ... 95 мм <sup>2</sup> |
| • Допускаемая температура *  | -20 ... 95° С              |
| • Диаметр макс. *            | 22 ... 49 мм               |
| • Длина макс.                | 35 мм                      |
| • Резьба изолятора *         | M 16x1,5 ... M 42x1,5      |

\*) Конкретные технические данные оговариваются в соответствии с выбранным вариантом

## Заключение

IBExU99ATEX1025 U